



CONEXIONES METÁLICAS FLEXIBLES | PARA GAS NATURAL Y GLP

Conexiones metálicas flexibles

Seguridad, flexibilidad y adaptabilidad en la conducción del gas

Fabricadas y aprobadas conforme NAG-254, bajo estándares de calidad certificados según ISO 9001:2015. Su presentación consta de diverso diámetros, longitudes y los mismos pueden ser de acero inoxidable o cobre en el caso de los flexibles de media presión, pueden ser extensible o no, en función de lo que la instalación demande.

Aplicaciones en instalaciones

internas domiciliarias [GN yGLP]:

- Anafes ▪ Hornos ▪ Calefactores ▪ Calefones
- Hogares a gas ▪ Medidores de gas ▪ Termotanques
- Calderas


Características constructivas

Conectores: (M) Acero inoxidable (H) Latón o Aluminio

Tubo: Acero inoxidable AISI 316L

P max de trabajo: 60 mbar

Tipo de gas: GN o GLP

FLEXIBLE NO EXTENSIBLE DE COBRE PARA MEDIA PRESIÓN					
	Matricula	ØN	L (cm)	Conector M-M	
	BVG977/38	9,52 mm	40	Terminal a válvula plano rosca 3/4" 5063 Terminal a regulador E/C rosca 3/4" 5053	
FLEXIBLE NO EXTENSIBLE DE ACERO INOXIDABLE PARA MEDIA PRESIÓN					
	Matricula	ØN	L (cm)	Conector M-M	
	BVG977/45	7,5 mm	44 y 75	Terminal a válvula plano rosca 3/4" 5063 Terminal a regulador E/C rosca 3/4" 5053	
FLEXIBLE EXTENSIBLE Ø1/2"					
	Matricula	ØN	L (cm)	Conector M	Conector H
	BVG 977/39	1/2"	20 a 42 40 a 105	1/2" IRAM 5063	1/2" IRAM 5053
FLEXIBLE EXTENSIBLE Ø3/4"					
	Matricula	ØN	L (cm)	Conector M	Conector H
	BVG 977/40	3/4"	20 a 42 40 a 105	3/4" IRAM 5063	3/4" IRAM 5053
FLEXIBLE NO EXTENSIBLE Ø1/2"					
	Matricula	ØN	L (cm)	Conector M	Conector H
	BVG 977/41	1/2"	30 45 60 75 90	1/2" IRAM 5063	1/2" IRAM 5053
FLEXIBLE NO EXTENSIBLE Ø3/4"					
	Matricula	ØN	L (cm)	Conector M	Conector H
	BVG 977/42	3/4"	30 45 60 75 90	3/4" IRAM 5063	3/4" IRAM 5053
FLEXIBLE EXTENSIBLE Ø1/4" PARA CALEFACTOR					
	Matricula	ØN	L (cm)	Conector M	Conector H
	BVG 977/43	1/4"	20 a 30 30 a 50	1/2" IRAM 5063	1/4" con Virola
FLEXIBLE EXTENSIBLE PARA MEDIDOR					
	Matricula	ØN	L (cm)	Conector M	Conector H
	BVG 977/44	3/4"	30 a 70	3/4" IRAM 5063	1"¼ ó 1"½ IRAM 5053
FLEXIBLE EXTENSIBLE PARA TERMOTANQUE					
	Matricula	ØN	L (cm)	Conector M	Conector H
	BVG 977/46	3/8"	40 a 105	1/2" IRAM 5063	3/8" IRAM 5053



PRODUCTO CERTIFICADO
BUREAU VERITAS
ARGENTINA

